DRW. NO. A118368-001 | Sheet No. /

CONFIDENTIAL

記号×数	変 更 内 容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
⚠1 ×					' ・ ・	
⚠2 ×					' ・ ・	
⚠3 ×					' ・ ・	
⚠4 ×					' ・ ・	
⚠5 ×					' ・ ・	





P.C.Board Pattern
(Pattern shown looking down through top of socket)
プリント板寸法図(表面より透視)





CONTACT TIP DETAIL
(S=20/1)



Insertion
IC挿入方向



SEC.A-A



DETAIL D
D部詳細図(S=FREE)

適合パッケージ外形参考図(S=FREE)
MATCHING DEVICE



DETAIL C
(S=10/1)

SPECIFICATION : 性 能

1. INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm or more at 100VDC.
   絶縁抵抗 : DC100Vで測定し1,000M ohm以上の事。
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100VAC for one minute.
   耐 電 圧 : AC100Vを1分間印加して異常の無い事。
3. CONTACT RESISTANCE: 100m ohm or less with current and voltage lower than 10mA, 20mV.(initial)
   接触抵抗 : 測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し、100m ohm以下の事。(初期値)
4. OPERATION TEMPERATURE: -40 Deg.C - +150 Deg.C
   使用温度 : -40 Deg.C - +150 Deg.C
5. CONTACT FORCE: 0.343N(35gf)/pin (approx.)
   接 触 力 : 1ピンあたり約0.343N(35gf)。

NOTE : 注 記

1. Socket should be held down to the PCB to prevent it from floating during soldering.
   Center hole on the PCB must be masked to
   prevent solders from flowing into the center hole.
   半田付けの際には、ソケットベースがPCBより浮き上がらない様にして下さい。
   又、半田上がりが発生しない様、センターホールをマスキング等の処理をして下さい。
2. The package must be inserted into the socket correctly
   and must be parallel to the seating plane of socket.
   ICがソケットに正しく装着されていること。
3. After solder assembly of socket on the PCB, let the socket cool to
   room temperature before any washing process.
   洗浄工程に投入の際は、ボード及びソケットが常温になってから実施の事。
4. Keep the PCB trace out of the socket stand-off area to avoid tracecut and socket tilting.
   ソケットスタンドオフエリア内の配線は避けて下さい。
   断線及びソケットの浮き等問題発生の可能性があります。
5. Marking shall be done.
   図に示す様に表示する。
6. Insertion force should be less than 0.980N(100gf)/pin when using adaptor socket.
   アダプターソケット使用の際は、挿入力0.980N(100gf)/pin以下のこと。

技術管理部 '16.11.03 齋藤(ゆ)

製品名称 TITLE	製品図面番号 IDENT	仕 様 SPEC.		グランドピン GROUND PIN	
IC610-0484-004	A118368-002	—	○	無 : Without	
IC610-0484-004-G	A118368-001	○	—	有 : With	
15	CT4310	1	—	BS	Ni-Au PL.
14	CS-627	4	4	SUS DIA.0.16	———
13	CS-624	1	1	SUS DIA.0.75	———
12	CS-623	1	1	SUS DIA.0.45	———
11	CS-628	1	1	SUS DIA.0.20	———
10	M-SHAFT-71	2	2	BS DIA.1.50 L=21.50	Ni PL.
9	ST-119	1	1	PEI(GF)	BLACK
8	-F	16	16	BeCu t0.10	Ni-Au PL.(Class BF)
7	CT4304 -D	16	16		
6	-B	16	16		
5	IC550-0844-001 #PP	1	1	PES(GF)	BLACK
4	IC550-0484-004 #PL	1	1	PEI(GF)	BLACK
3	IC550-0484-004 #GP	1	1	PEI(GF)	BLACK
2	IC550-0884-002 #SD	1	1	PES(GF)	NATURAL
1	IC550-0884-002 #IN	1	1	PES(GF)	BLACK
部品番号 ITEM	部 品 名 DESCRIPTION	個 数 QTY.		材質・寸度 MATERIAL	記 事 CONTENT

指定外寸法公差 TOLERANCES ±0.30
Unless Otherwise Specified

尺度 SCALE	4/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	' ・ ・	'16・10・15	'16・10・15	'16・10・15	'16・10・15
三 角 図 法 3RD.ANGLE PROJECTION			Katsunori Takahashi	Arjay Carranza	Robin Ludovice	Robin Ludovice

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類(CLASS) QFN-p0.50-48P(7.0x7.0 Body)

名称(TITLE) IC610-0484-004-*

図番(DRW.NO.) A118368-001 | Sheet No. / | REV. A

A2-ED006-13-10