


Panel cutout M1:1



Number of contacts	Standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14	14	19	
Contact arrangement	IEC 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a	14-b	19-a	
Contact arrangement	IEC 60130-9 <sup>n</sup>	yes	no	yes	no	yes	no	yes	no					
Rated voltage <sup>2)</sup>	IEC 60664-1	300 V (100 V)	300 V (63 V)	100 V (32 V)	300 V (63 V)	100 V (32 V)	150 V (32 V)	60 V (32 V)						
Rated voltage	UL 1977	250V						60V						
Rated impulse withstand voltage <sup>2)</sup>	IEC 60664-1	1500 V (1500 V)	1200 V (800 V)	1500 V (1500 V)	1200 V (800 V)									
Pollution degree <sup>2)</sup>	IEC 60664-1	1 (2)												
Installation category	IEC 60664-1	I												
Insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600												
Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	10A/+40°C			7A/+40°C						3A/+40°C			
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10 <sup>10</sup> Ohm <sup>3)</sup>												
Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5mOhm												
Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 56												
Temperatur range	IEC 60668-1	-40°C...+100°C / -40°F...+212°F												
IP degree	IEC 60529	IP 40												
Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N	35N	50N	55N	55N	60N	50N	50N	50N	60N	
mechanical operation	IEC 60512-9-1	Silver ≥500 mating cycles / Gold ≥1000 mating cycles												
housing material		brass and / or zinc die cast, nickel plated or thermoplast												
dielectric material		thermoplastic												
contacts		silver or gold plated												
termination technique		solder												
wire gauge		≤0,5mm <sup>2</sup> / 20 AWG						≤0,35mm <sup>2</sup> / 22 AWG						
flamability		UL 94 VO												
locking system		metal screw coupling; tightening torque 0,7 - 1,5 Nm												

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,012 kg  
 Prüfmaß / Testdimension  
 Teileindex / Partindexnumber:  
 Bagatelle change:

Zul. Abw./Tolerances:  
 ISO 2768-c  
 DIN / ISO 13715

Maßstab / Scale: 2:1  
 A3  
**CUSTOMER DRAWING**

Gez. 03.11.2020  
 Drawn MCARLE  
 Status Released  
 Gepr. 10.02.2021  
 Checked MBERTSCH

**Amphenol Tuchel Industrial GmbH**

Gerätestecker 12 Pol  
 Front mounting  
 M WA T 3XXX 0XX U  
 Blatt / Sheet 1  
 1 Bl.

01 202000083 05.02.2021 MCARL  
 Index Änderung / Description Datum / Date Name

Ers. f. / Replacement for:

Ers. f. / Replacement for:

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

FAI2020-004098  
NXM-V01