Diagram

This Series is no longer available for purchase in the country of Japan.

Radial lead type

Long life / High ripple

- **EE-A** series — 105 ℃, 8000 to 10000 h
- **ED-A** series — 105 ℃, 8000 to 10000 h
- **TP-A** series — 135 ℃ / 1000 to 2000 h; 125 ℃ / 2000 to 5000 h
- **EB-A** series — 105 ℃, 5000 to 10000 h
- **TA-A** series — 125 ℃, 2000 h
- **HD-A** series — 105 ℃, 1000 to 2000 h
- **NHG-A** series — 105 ℃, 1000 to 2000 h
- **GA-A** series (7L) — 105 ℃, 1000 h
- **GA-A** series (Bi-polar) — 105 ℃, 1000 to 2000 h

Low impedance

- **FS-A** series — 105 ℃, 5000 to 10000 h
- **FR-A** series — 105 ℃, 5000 to 10000 h
- **FM-A** series — 105 ℃, 2000 to 7000 h
- **FP-A** series — 105 ℃, 4000 to 5000 h
- **FK-A** series — 105 ℃, 3000 to 5000 h
- **FC-A** series — 105 ℃, 1000 to 5000 h

Miniaturized

- **M-A** series — 85 ℃, 2000 h
- **SU-A** series (Bi-polar) — 85 ℃, 2000 h
- **KS-A/KA-A** series — 85 ℃, 1000 h
- **KS-A/KA-A** series (Bi-polar) — 85 ℃, 1000 h